

# การตั้งค่า Router WIFI

(router username password for HS80TRP-WF and ET)

After inserting the USB interface and installing the printer driver, follow the following three steps to set  
หลังจากเสียบอินเตอร์เฟซ USB และติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แล้ว ให้ปฏิบัติตามสามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตั้งค่า

>> Run โปรแกรม PrinterSetting\_en\_US\_3.0.2.20211229

1. เลือก USB สำหรับการเชื่อมต่อ
2. กดที่เมนู WIFI ใต้ SSD และ Password ให้ถูกต้อง
3. กด Set

The screenshot shows the 'PrinterSetting-3.0.2.20211229' application window. It is divided into two main sections: '1. Select Communication Port' and '2. Check Printer'.

**1. Select Communication Port:** This section has several radio buttons for selecting a communication method: DRIVER (OneNote for Windows 10), COM (9600, NOPARITY, No FlowControl), NET (9100, SEARCH), USB (VID:0x0FE6.PID:0x811E), LPT, and FILE (C:/Users/PT TRANG/Desktop/data.bin, Select). The USB option is selected and circled with a red '1'.

**2. Check Printer:** This section has two buttons: 'Print Self Test Page' and 'Read Printer Parameters'. Below these are several tabs: Basic, System, Label, BlackMarker, Firmware, Hardware, WiFi, Network, Bluetooth, USB, Cutter, MQTT, GPRS, DIP, LOGO. The WiFi tab is selected and circled with a red '2'.

**WiFi Configuration:** Under the WiFi tab, there are two text input fields: 'SSID' (ybxxybx) and 'Password' (EBS7181020). Below these fields is a 'Set' button, which is circled with a red '3'.

**Airkiss:** At the bottom, there are two buttons: 'Enable Airkiss' and 'Disable Airkiss'.