## การเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซเครือข่ายสำหรับการตั้งค่า WIFI (ดาวน์โหลด Printer Setting/ Config / Diver ก่อนติดตั้ง)

1. เรียกหน้า พร้อมท์กำสั่ง (Prompt command) เพื่อดู IP (กดค้นหา cmd)



## 2. พิมพ์ ipconfig เพื่อเรียกข้อมูล ip



3. รัน NetWinConfig และกด search จะปรากฏเลข ip



4. เลือก ip adress ที่ปรากฎ คลิก Config IP และ กค OK

ET WinConfig Tool		×	36-18-21-00-A9-E3	×
_	Search		SET IP PARA	
IP Address 192, 168, 1, 40	MAC Address 36-18-21-00-49-E3	T	← Fixed IP ← DHCP	
	JAD		IP Address 192 . 168 . 1 . 40	
	OfficeAce		Subnet Mask 255 - 255 - 255 - 0	
	Shop		Default Gateway 192 . 168 . 1 Shop	
			OK CANCEL	
Config IP				

## การตั้งค่า Success กด OK



\*\*กรณีตั้งก่า Fail ให้ลองเปิดปิดเครื่อง Router WIFI ใหม่ และ Config อีกกรั้ง \*\*หลังจากตั้งก่า Router แล้ว ต้องติดตั้ง Driver ปริ้นเตอร์ให้พร้อมใช้งาน